


Specifications Especificaciones (Subject to change) (Sujeto a cambios)	Air Drill Seeders - Sembradoras Neumáticas		
	Abati Titanium SN 9000	Abati Titanium SN 12000	Abati Titanium SN 15000
Pictures / Imágenes			
Separation lines Separación entre líneas	36 / 48 a 190 / 250 mm.	60 a 190 / 210 mm.	72 a 190 / 210 mm.
Optional lines Opciones de separación entre líneas	Adjustable Regulable	Adjustable Regulable	Adjustable Regulable
Front line Línea delantera	380 / 350 mm.	380 / 350 mm.	380 / 350 mm.
Rear line Línea trasera	380 / 350 mm.	380 / 350 mm.	380 / 350 mm.
Distances between lines Distancia entre líneas	1230 mm.	1230 mm.	1230 mm.
Clearing soil Despeje del suelo	320 mm.	320 mm.	320 mm.
Row type Tipo de cuerpo de siembra	Mono disc Mono disco	Mono disc Mono disco	Mono disc Mono disco
Weight row unitary Peso unitario del cuerpo	92 kilogramos	92 kilogramos	92 kilogramos
Disc Disco	18" x 5 mm.	18" x 5 mm.	18" x 5 mm.
Disc inclination Inclinación del disco	Angle 7° Ángulo de 7° grados	Angle 7° Ángulo de 7° grados	Angle 7° Ángulo de 7° grados
Independent double boot Zapata de doble bajada independiente	Seed and Fertilizer Semilla y Fertilizante	Seed and Fertilizer Semilla y Fertilizante	Seed and Fertilizer Semilla y Fertilizante
Compactor wheel Rueda pisagranos	10" x 1"	10" x 1"	10" x 1"
Leveling wheel Rueda niveladora	4,5" x 15"	4,5" x 15"	4,5" x 15"
Depth control Control de profundidad	De 5 a 120 mm.	De 5 a 120 mm.	De 5 a 120 mm.
Coverage wheel Rueda tapadora	Simple	Simple	Simple
Capped pressure Presión de tapado	12 kgrs. a 42 kgrs.	12 kgrs. a 42 kgrs.	12 kgrs. a 42 kgrs.
Pressure regulator Reguladora de presión	Five positions Cinco posiciones	Five positions Cinco posiciones	Five positions Cinco posiciones
Coverage wheel optional Rueda tapadora opcional	Double Doble	Double Doble	Double Doble
Working width Ancho de trabajo	9000 mm.	12600 mm.	15120 mm.
Total width Ancho total	9160 mm.	12800 mm.	15300 mm.
Seeds hoppers (liters) Tolvas de semillas (litros)	Front 40 % Delantera 40 %	Front 40 % Delantera 40 %	Front 40 % Delantera 40 %
Fertilizer hoppers (liters) Tolvas de fertilizante (litros)	Rear 60 % Trasera 60%	Rear 60 % Trasera 60%	Rear 60 % Trasera 60%
Total capacity hoppers (liters) Capacidad total tolvas (litros)	6500 / 11200	6500 / 11200	6500 / 11200
Independent wheel control Rueda de mando independiente	One (hoppers) Uno (tolva)	One (hoppers) Uno (tolva)	One (hoppers) Uno (tolva)
Dispenser seeds and fertilizer Dosificadores de semillas y fertilizantes	Air - Drill Neumático	Air - Drill Neumático	Air - Drill Neumático
Empty weight Peso máquina vacía	9210 kgrs.	12510 kgrs.	14800 kgrs.
Machine weight loaded approx. Peso máquina cargada (aproximado)	17710 kgrs.	21010 kgrs.	23300 kgrs.
Tires Neumáticos	Ocho (400/60 x 15.5") Dos (18.4 x 26")	Doce (400/60 x 15.5") Dos (18.4 x 26")	Doce (400/60 x 15.5") Dos (18.4 x 26")
Transport system Sistema de transporte	Frontal	Frontal	Frontal
Minimum potency tractor Potencia mínima tractor	180 HP.	210 HP.	250 HP.
Some crop sowing Variedades que siembra	Wheat, canola, soya, etc. Trigo, canola, soja, etc.	Wheat, canola, soya, etc. Trigo, canola, soja, etc.	Wheat, canola, soya, etc. Trigo, canola, soja, etc.